

TASKO B

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage. Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Geen testinrichting=manuele test
SmartTest=armatuur controleert zichzelf
SmartTest+DALI=ook geschikt voor DALI

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088
Zichtafstand 30 meter



Zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing
Material housing

Polycarbonaat
Polycarbonate

Kleur
Color

Wit | White RAL 9010

Beschermingsgraad
Ingress

IP 20

Opbouw | Surface mounted

Lengte / diameter
Length / diameter

330 mm.

Hoogte
Highth

250 mm.

Diepte
Depth

45 mm.

Inbouw | Recessed

Lengte / diameter
Length / diameter

--

Breedte
Width

--

Hoogte
Heighth

--

Slagvast
Vandal resistance

--

Brandwerendheid 'F'
Fire resistance 'F'

Ja
Yes

Gloeidraad IEC695-2-1
Glow wire IEC695-2-1

850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale noodvoedingsunit)
Geen testinrichting
SmartTest / SmartTest+DALI
Draadpendel (= Tasko BP)

230V version (for no break unit)
No testfacility
SmartTest / SmartTest+DALI
Wire suspension (Tasko BP)

S-CAPE SERIE(S)