

# TASKO B PENDEL

Een mooi rank LED noodverlichtings-armatuur, slechts 45 mm. dik, geschikt voor zowel wand als plafondmontage.

Met de zgn. quick fix montage is het armatuur zo gemonteerd!

Geen testinrichting=manuele test  
SmartTest=armatuur controleert zichzelf  
SmartTest+DALI=ook geschikt voor DALI

Pendellengte instelbaar tussen 15 mm. en 1 meter

Incl. pictogrammen ISO7010 en NEN6088  
Zichtafstand 30 meter



zichtafstand 30 meter



Materiaal behuizing  
Material housing

Polycarbonaat  
Polycarbonate

Kleur  
Color

Wit | White RAL 9010

Beschermingsgraad  
Ingress

IP 20

*Opbouw | Surface mounted*

Lengte / diameter  
Length / diameter

265 mm.

Hoogte  
Width

285 – 1250 mm.

Diepte  
Depth

45 mm.

*Inbouw | Recessed*

Lengte / diameter  
Length / diameter

--

Breedte  
Width

--

Hoogte  
Height

--

Slagvast  
Vandal resistance

--

Brandwerendheid 'F'  
Fire resistance 'F'

Ja  
Yes

Gloeidraad IEC695-2-1  
Glow wire IEC695-2-1

850° C. 5 sec.



Quick fix montage

Overige uitvoeringen | Other versions

230V versie (t.b.v. centrale noodvoedingsunit)  
Geen testinrichting  
SmartTest / SmartTest+DALI  
Montage direct tegen wand of plafond

230V version (for no break unit)  
No testfacility  
SmartTest / SmartTest+DALI  
Direct mounting on wall or ceiling

**S-CAPE SERIE(S)**